GEWINDEWALZMASCHINEN | *THREAD ROLLING MACHINES* | ROULEUSES | ねじ転造機

EIGENSCHAFTEN | *CHARACTERISTICS* | CARACTERISTIQUES | 機械仕様		RP020	RP120	RP220	RP220-R1	RP320	RP320-R1	RP420	RP420-R1	RP420-L	RP420-L-R1	RP520	RP520-R1	RP620	RP620-R1	RP720	RP720-R1	RP820	RP920
M- Motorisierung für die Phaseneinstellung der Walzbacken | *M- Motorized* M- Motorisé | 機械仕様						M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Einstoßereinheit | *Starter Unit* | Introducteur | スターターユニット		Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Double	Double	Double	Double	Double	Double	Double	Double
EU WALZBACKEN *EU DIES* **PEIGNES EU** *EUダイス*		-	TR1	TR2	TR2	TR3	TR3	TR4	TR4	TR5	TR5	TR5	TR5	TR6	TR6				
Länge feste Walzbacke | *Fixed Die Length* | Longueur peigne fixe | ダイス固定長さ	mm	38	85	115	115	130	130	150	150	190	190	190	190	230	230	280	280	381	483
Länge bewegliche Walzbacke | *Moving die length* Longueur peigne mobile | ダイス調整可能長さ	mm	45	95	130	130	150	150	170	170	210	210	210	210	255	255	305	305	405	508
Walzbackenstärke | *Die thickness* | Epaisseur peigne | ダイス厚さ	mm	12	25	30	30	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50	57	62
Walzbackenhöhe | *Die height* | Hauteur peigne | ダイス高さ	mm	32	65	65	65	102,5	102,5	122,5	122,5	122,5	122,5	152,5	152,5	152,5	152,5	162,5	162,5	177,5	182,5
US WALZBACKEN *US DIES* **PEIGNES US** *USダイス*		00/000	W1015	W10	W10	-	-	W20	W20	W30	W30	W30	W30	W40	W40	W50	W50	W60	W70
Länge feste Walzbacke | *Fixed Die Length* | Longueur peigne fixe | ダイス固定長さ	mm	44,5/38,1	88,9	107,95	107,95	-	-	152,4	152,4	190,5	190,5	190,5	190,5	228,6	228,6	279,4	279,4	381	482,6
Länge bewegliche Walzbacke | *Moving die length* Longueur peigne mobile | ダイス調整可能長さ	mm	50,8/45,2	101,6	127	127	-	-	171,45	171,45	215,9	215,9	215,9	215,9	254	254	304,8	304,8	406,4	508
Walzbackenstärke | *Die thickness* | Epaisseur peigne | ダイス厚さ	mm	17,46/12	20,64	23,8	23,8	-	-	30,15	30,15	42,86	42,86	42,86	42,86	42,86	42,86	49,2	49,2	55,55	61,9
Walzbackenhöhe | *Die height* | Hauteur peigne | ダイス高さ	mm	32	65	65	65	-	-	122,5	122,5	122,5	122,5	152,5	152,5	152,5	152,5	162,5	162,5	177,5	182,5
ROHLING *BLANK* **PIECE** ブランク																			
Gewindedurchmesser | *Thread Diameter* | Filetage | ネジ径	mm	M1 - M3	M2 - M6	M3 - M8	M3 - M8	M4 - M10	M4 - M10	M6 - M12	M6 - M12	M8 - M14	M8 - M14	M8 - M14	M8 - M14	M10 - M16	M10 - M16	M14 - M20	M14 - M20	M18 - M27	M20 - M33
Schaftlänge | *Shank Length* | Longueur sous tête | シャンク長さ	mm	50	100	100	100	140	140	180	180	160	160	250	250	250	250	300	200*	330	330
Gewindelänge | *Thread length* | Longueur filetage | ねじ長さ	mm	30	62,5	62,5	62,5	100	100	120	120	120	120	150	150	150	150	160	160	175	180
MASCHINE *MACHINE* **MACHINE** マシン																			
Geschwindigkeitsbereich bis zu (Hub/min)° | *Speed Range up to (rpm)°* Vitesse jusqu'à (rpm)° | 回転速度レンジ *(rpm)°*	No	450	600	410	300/410**	330	300/330**	260	220/260**	260	220/260**	180	150/180**	160	120/160**	120	100/120**	100	80
Motorleistung | *Motor power* | Puissance moteur | モーター出力	KW	4	11	15	15	15	15	18,5	18,5	18,5	18,5	22	22	30	30	45	45	55	75
Nettogewicht | *Net mass* | Masse nette | 総重量ネット	Kg	1.000	3.800	4.000	5.000	7.300	8.000	7.300	8.500	8.000	8.700	10.000	12.000	10.500	12.500	15.000	17.300	20.000	45.000